



Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Load Management System
Produkt eller type komponent	Charge controller
Installasjonstype	Innendørs

Komplementær

Installert utstyr	Modem 3G/4G (må bestilles separat) Målerbrett (må bestilles separat)
Kompatibel med	EVlink Smart Wallbox EVlink parking EVlink City
Applikasjon	To manage the overall energy allocated to each vehicle
Monteringsmetode	Veggmontering
Montering	Skinne
Monteringsposisjon	Horizontal/vertical
Status	Dynamic
Antall enheter	5 charging stations
Lasttype	10 charge points
Total number of groups	2
Antall soner	2
Mulige funksjoner	Without priority charging profile Without time-of-use settings
Kommunikasjonsgrensesnitt	Ethernet RJ45 6 Ethernet RJ45 Modem
Kommunikasjonsfunksjoner	Internett server for OCPP 1.6 Via Modem
Software versjon	JSON
[Us] matespenning	12...24 V DC
Effektforbruk	16 W
type input	Energy meter
Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A i samsvar med EN 55022
Høyde	150 mm
Bredde	157 mm
Dybde	46 mm
Vekt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	CE EAC RCM
Gjeldende land	Alle
Tjenester	Commercial service plan0...50 °C

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %