

Varmelist for ekstern styring

▶ MX



- Lav høyde
- God effekt
- Tidløs design

▶ Varmelist type MX er gjennomstrømningsovnner beregnet for ekstern styring. De har beskyttelsesgrad IP 24 og er godt egnet for bruk i både fuktige og tørre rom.

De er spesielt godt egnet for å ta kaldras under store vindusflater som går helt eller nesten ned til gulvet.

▶ Listene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir god varmfordeling og lang levetid. For å unngå metallisk kontakt, er det brukt varmebestandige silikonbrikker som mellomlegg ved innfesting av element.

▶ Ovnene kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.

TYPE	Art.nr. Hvit	Art.nr. Svart	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE
MX 03	54 491 36	54 491 36 S	300 w	79 mm	500 mm	83 mm
MX 07	54 491 37	54 491 37 S	700 w	79 mm	1045 mm	83 mm
MX 10	54 491 38	54 491 38 S	1000 w	79 mm	1540 mm	83 mm
MX 13	54 491 39	54 491 39 S	1300 w	79 mm	2040 mm	83 mm
Gulvfester	54 490 20					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 V

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

Farge: HVIT RAL 9016 & SVART RAL 9011, kan også leveres i andre RAL farger

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 82°C.

MONTERINGSAVSTANDER

MX

Minste monteringsavstand til vegg

2 cm

Minste monteringsavstand til gulv

5 cm

Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett

20 cm