

El-nr 12 268 26

16/Kat6 U/UTP

Ferdigtrukken uskjermet kategori 6 U/UTP kabel i 16mm rør.

Kabelen består av fire individuelt uskjermede par som er separert av centrumskors. Kappen består av flammebeskyttet plast og oppfyller Dca s2 d2 a2 ifølge EN50575. Trommel av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Varenummer: 12 268 26

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 300

Farge på k-rør: Blå

Farge på kabler: Hvit

Vekt: 40,3 kg



Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- En mycket användarvänlig och ergonomiskt bra produkt med flexrör i långa längder
- Ger mindre spill vid en installation p.g.a. den långa längden
- Vagnen är anpassad för K4-K6 bobiner
- Enkelt att byta bobin för flera olika typer av installationer
- Tidsbesparande eftersom du får med dig längre längder
- Produkten är mycket stabil vid användning eftersom vagnen placeras liggande vid utdragning av flexröret
- Retursystem för enkel och smidig upphämtning av tombobiner via www.returtrumma.se

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Blå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	300 m

m/pall 2400 m

Vekt 40,3 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	✓
Standard for installationskabler	EN 50173-1, EN 50288-6-1	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Maksfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™