

K-rør 16 mm Speed T300

PM FLEX lavfrikasjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevnet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør. Trommel er av K6-modell og brukes sammen med PM FLEX Rock n Roll trommelvogn.

Varenummer: 12 268 10

Klassifisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 300

Farge: Grå

Vekt: 21,1 kg



Brukerområde:

Utendørsbruk:



Innendørsbruk:



Innfelt montering i vegg:



I betong:



Innfelt montering i undertak:



Prefabrikkert:



Fordeler:

- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den behandlede insiden gjør instalasjonen mere tidseffektiv
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
- Tåler mere en et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
- Metermerket
- Hållbar

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	300 m
m/pall	2400 m

Materialegenskapene

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C

Produktsertifikat



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™