

El-nr 12 263 01

K-rør 20 mm Speed med trekketråd R100

PM FLEX lavfriksjonsrør Speed med trekketråd er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje.

Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig enn et PVC rør.

Varenummer: 12 263 01

Type: Speed

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den behandlede insiden gjør installasjonen mere tidseffektiv
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
- Tåler mere enn et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
- Metermerket
- Hållbar

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	100 m
m/pall	2000 m

Materialegenskapene

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™