



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 merkesett 1 strips 1 terminal block 16 holes 1 terminal block 4 holes Feste for 1 rekkeklemmeblokk
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	18
Totalt antall 18 mm moduller	18
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Provided equipment	1 markerings kit 1 ledningsstropp 1 terminal block 4 holes 1 terminal block support 1 terminal block 16 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
Effekttap i W	34 W
[In] merkestrøm	90 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	1 with 4 outgoers 1 with 16 outgoers
Distribution block outgoers	10 x 10 mm ² 10 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	448 mm
Høyde	280 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: Lys grå (RAL 7035)
Gjeldende land	Spania

Miljø

Standarder	EN 50102 IEC 670 IEC 60529 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Miljødata	UV-beständig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt