



Teknisk informasjon

Range of product	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Mekanisme
Bus type	KNX
Bryterfunksjon	1-pole 2-way
Applikasjon	Kontroll
Fargetone	Hvit

Komplementær

Merkestrøm	10 A på 24 V DC
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Aktuator	Trykknapp
Antall moduler	2 moduler
Pilot light	LED Blå 1 mA 15 °C
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Kabelvernsnitt	0...2.5 Mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Materiale	Plast
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Dybde	38 mm
Innbyggingsdybde	13 mm
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Standarder	EN 60669-1 LV directive EMC direktiv

Miljø

IP-grad	IP20
Miljøegenskaper	UV-bestandig Olje Alkohol Flytende såpe Bensin Aceton Vindusvask veske Ammoniakk Blekning

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	93 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm

Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	2,6 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------