



Teknisk informasjon

Serie	Unica
Design navn	Unica KNX
Produkt eller type komponent	Bevegelsessensor
Applikasjon	Belysning
Enhetens utseende	Mekanisme
Produktspesifikk applikasjon	Staircase monitoring
Bus type	KNX
Dekkplate fargetone	Hvit (RAL 1013)

Komplementær

[Ue] merkespenning	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Område for deteksjon av bevegelse	9 x 9 m (PIR monteringshøyde 2.15m)
Føleflate	Lateral: 9 m
Horizontal vinkel for deteksjon	0...180 °
Antall moduler	2 moduler
Type innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Lys justering intensitet	10...1000 Lux dreiebryter 10...2000 lux ETS
Tidsforsinkelsesområde	1 s...8 min (rotary switch) 1 s...255 t (ETS)
Driftssyklus	15300 minutter
Maks tverrsnitt på klemme	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Materiale	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Type overflate	Høyglans
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Snepp inn
Monteringshøyde	1...2,15 m
Dybde	56 mm
Innbyggingsdybde	34 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Miljøegenskaper	Vindusvask veske Alkohol Aceton Bensin Ammoniakk Olje UV-bestandig Blekning Flytende såpe
Standarder	EMC direktiv LV directive

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	111 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	3,07 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------