

LEDSTRIP 24V

LEDstrip 24V MidLum är en förbättrad basversion av vår 24V LEDstrip. Nu med 120 LED/m som ger mer ljus och bättre effektivitet. Det kortare avståndet mellan dioderna ger ett homogent ljus med opalt täcklock även i lägre profiler. Finns i 2700K, 3000K och 4000K, alla med mycket god färgåtergivning, Ra > 90. Levereras som standard i rullar på 5m med självhäftande tejp och 2m anslutningskabel för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder, kapningsintervall 50mm och maxlängd 10m. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.




**NY GENERATION
LEDSTRIP 24V – GÖR
STANDARDVALET
ENKELT**

- 120LED/m med högre ljusflöde och god ljuskvalitet
- Kapningsintervall 50mm, maxlängd 10m
- Passar utmärkt i våra aluminiumprofiler
- 5m IP20 levereras med 2m anslutningskabel, 1m extra anslutningskabel, 2st snabbanslutningar
- 5m IP67 levereras med 2m anslutningskabel, 1m extra anslutningskabel, 2st 10cm krympslangar, 10st clips och 20st skruvar

LEDSTRIP 24V IP20



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 074 23	Opal MidLum 5m	Vit	2700K	5250lm	120°	5000mm	60W
75 074 24	Opal MidLum 1pm	Vit	2700K	1050lm	120°	1000mm	12W
75 074 25	Opal MidLum 5m	Vit	3000K	5350lm	120°	5000mm	60W
75 074 26	Opal MidLum 1pm	Vit	3000K	1070lm	120°	1000mm	12W
75 074 27	Opal MidLum 5m	Vit	4000K	5600lm	120°	5000mm	60W
75 074 28	Opal MidLum 1pm	Vit	4000K	1120lm	120°	1000mm	12W



LEDSTRIP 24V IP67



E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Spridning	Längd	Effekt armatur
75 074 29	Opal MidLum 5m	Vit	2700K	4850lm	120°	5000mm	60W
75 074 30	Opal MidLum 1pm	Vit	2700K	970lm	120°	1000mm	12W
75 074 31	Opal MidLum 5m	Vit	3000K	4950lm	120°	5000mm	60W
75 074 32	Opal MidLum 1pm	Vit	3000K	990lm	120°	1000mm	12W
75 074 33	Opal MidLum 5m	Vit	4000K	5200lm	120°	5000mm	60W
75 074 34	Opal MidLum 1pm	Vit	4000K	1040lm	120°	1000mm	12W

