

BLOC

Väggarmatur i tidlöst, rektangulärt formspråk med ett integrerat fasdimringsbart drivdon. Modern LED- och reflektorteknik med distinkt och väl avbländad ljusbild. Lys upp fasaden, skapa ett välkomnande intryck vid entrén, dimra enkelt ljuset till önskad nivå. Våra armaturer med fasdimringsbart drivdon är kompatibla med de flesta av det smarta hemmets dimrar. Välj mellan ned- eller upp- och nedljus. IP65-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat. Finns i tre färger, vit, grå och antracit. Lättinstallerad tack vare separat bakstycke med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint för direkt anslutning till 230V. Distanser för utanpåliggande kabeldragning medföljer. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden, se www.hidealite.se




**DIMBAR OCH
LÄTTINSTALLERAD
FASADARMATUR
REDO FÖR DET
SMARTA HEMMET**

- Fasdimringsbar!
- Lättinstallerad – separat bakstycke med dubbla genomföringar
- och vidarekopplingsbar snabbplint för enkel installation
- IP65-utförande med anodiserat och pulverlackerat armaturhus för tufft utomhusklimat
- Reflektorteknik – distinkt och väl avbländad ljusbild

BLOC I



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 047 51	Vit	3000K	375lm	1020cd	25°	3,5W
77 047 52	Grå	3000K	375lm	1020cd	25°	3,5W
77 047 53	Antracit	3000K	375lm	1020cd	25°	3,5W



BLOC II



E-nr	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
77 047 54	Vit	3000K	750lm	2x1020cd	25°	7W
77 047 55	Grå	3000K	750lm	2x1020cd	25°	7W
77 047 56	Antracit	3000K	750lm	2x1020cd	25°	7W

