

PRODUKT DATABLAD

DULUX D/E LED HF 6 W/4000K 100 mm

OSRAM DULUX D/E LED HF & AC MAINS | LED erstatning for CFLni, to rør med G24q-base med fire pinner for ECG- og AC-drift



BRUKSOMRÅDER

- Supermarkeder og varemagasiner
- Gangveier og korridorer
- Hoteller, restauranter
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Raskt, enkel og trygg erstatning
- Lavt energiforbruk
- Kan brukes direkte på 230 V vekselstrøm

PRODUKTEGENSKAPER

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Enkelsoklet, G24q sokkel med 4 stift
- Rotatable base around its longitudinal axis ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsestype: IP20
- Levetid: inntil 30 000 t
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,00 W
Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	320
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	510
Driftfrekvens	50/60 Hz
Startstrøm	< 20 A
Effektfaktor λ	> 0,90

Fotometriske data


Nominell lysytelse (lumen)	660 lm
Angitt lysytelse	660 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,80
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	660 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	120 ° ¹⁾
Starttid	< 0,5 s

¹⁾ ZMP_110132

Mål og vekt



Total lengde	143,0 mm
Diameter	33,0 mm
Ytterkolbe	-
Lengde	143,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	80 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	30000 h
Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	200000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,80

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G24q-1
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	DULUXDE13LED 6W
--------------	-----------------

SIKKERHETSRAAD

Kun egnet i temperaturer opptil 35 °C på innsiden av armaturen.
Ikke egnet for drift med konvensjonell forkoblingsutstyr
Ikke egnet for tandemdrift.
Tc-punktet er plassert under LED modulen på baksiden av lyskilden.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075559103		37 mm x 37 mm x 151 mm	98,00 g	0.21 dm ³
4058075559110	NO: VS 10	193 mm x 82 mm x 165 mm	1042,00 g	2.61 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.