

PRODUKT DATABLAD

ST8V-HF 8 W/4000K 600 mm

SubstiTUBE Value HF | Economic LED tubes for electronic high frequency control gears (ECG)



BRUKSOMRÅDER

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+45 °C
- Korridorer, trappeganger, parkeringshus
- Lagerhus

PRODUKTFORDELER

- Enkel installering
- Også egnet for drift ved lave temperaturer
- Ingen fare for å kunne bøyes takket være glass teknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- T8 LED lysrør laget av glass med G13 sokkel
- Kompatibel med konvensjonelle og mange tradisjonelle forkoblinger (se også kompatibilitetsliste)
- Jevn belysning
- Levetid: inntil 30 000 t
- Samsvarer med RoHS og er kvikksølvfri
- Beskyttelsestype: IP20



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	8,00 W
Nominell spenning	20...40 V
Driftfrekvens	50...60 Hz
Nominell effekt	8,00 W
Nominell strøm	0,06 A
Strømtype	AC
Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)	120
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	185
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Effektfaktor λ	> 0,90

Fotometriske data

Vurdert fargetemperatur	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	800 lm
Angitt lysytelse	800 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	800 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	83
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc _m

Lystekniske data

Starttid	< 0,5 s
Oppvarmingstid (60 %)	< 2,00 s
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	190,00 °

Mål og vekt



Rørdiameter	25,5 mm
Sokkel diameter	25,7 mm
Produktvekt	109,00 g
Total lengde	602,9 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	68 °C

Levetid

Levetid	30000 h
Nominell levetid på lampen	30000 h
Angitt levetid på lampen	30000 h
Antall tenn sykluser	200000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G13
Kvikksølvfri	Ja

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE
Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	9 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse


ST8V-0.6M 8W/84

Logistiske data

Temperaturområde ved lagring

-20...+80 °C

Lysfordeling



LDC typ polar

SIKKERHETSRÅD

Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
Ikke egnet for drift med lavt tap og konvensjonelle forkoblinger og direkte på nettspenning
Tc-punktet er merket på sokkelen av lyskilden.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075545366		610 mm x 31 mm x 31 mm	127,00 g	0.59 dm ³
4058075545373	NO: VS 10	662 mm x 210 mm x 115 mm	1627,00 g	15.99 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For oppdatert informasjon se

► www.ledvance.com/substitute

JURIDISK RÅDGIVNING

Når denne brukes som erstatning for T8 lysrør, er den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen avhengig av designen på lyssystemet

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.