



CoreLine Recessed

RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC

830 varmhvit – Power supply unit with DALI interface

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

Warnings and safety

- Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der lysarmaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskjeglevinkel for lyskilde	– °	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Lyskildefarge	830 varmhvit	CE-merke	CE mark
Lyskilde kan byttes ut	No	ENEC-merke	ENEC mark
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Garantiperiode	5 år
Driver/strømenhet/transformator	PSD [Power supply unit with DALI interface]	Konstant lyseffekt	No
Driver inkludert	Ja	Antall produkter på MCB av 16 A type B	30
Optikktype	Spredningsvinkel 84°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Lysstrålespredning fra armatur	84°	I samsvar med EU RoHS	Ja
Kontrollgrensesnitt	DALI	Blendingstall CEN	19
Tilkobling	Tilkoblingsenhet 5-pols		
Kabel	Kabel med kontakt, 5-pols		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II		

CoreLine Recessed

Teknisk belysning	
Mettet rødfarge	<50
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W
Startstrøm	15,6 A
Startstrømtid	0,23 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Total lengde	1197 mm
Total bredde	297 mm
Total høyde	44 mm
Farge	hvit
Mål (høyde x bredde x høyde)	44 x 297 x 1197 mm (1.7 x 11.7 x 47.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK03 [0.3 J]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	2800 3400 4000 lm

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	130 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
Opprinnelig inngangseffekt	22 26 31 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Svikrate på kontrollforkoblinger ved median 5 %

levetid *50 000 timer

Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 L80

timer

Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom -10 to +40 °C


Ytelse for omgivelsestemperatur Tq 25 °C

Maksimalt dimmenivå 3%


Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951451222100
Produktnavn for bestilling	RC136B 28S_34S_40S/830 PSD
	W30L120 OC
EAN/UPC – produkt	8719514512221
Bestillingskode	51222100
Lokal bestillingskode	3304542
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	911401880881
Nettovekt (stykk)	3,000 kg



Målskisse



CoreLine Recessed RC134B/RC135B

