

FDV

PUR-Grå 12G2,5 mm² Grå
El.nr. 1002873

Antall ledere / tverrsnitt	12 G 2,5 mm ²
Diameter	ca 15,3 mm
Farge	Grå
Høyde/dia (mm)	15.30
Vekt	512 kg/km
Vekt (g)	293.00



PUR mantlede kabler med PVC-isolerte ledere, som er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Kabelen er ment brukt i våte, fuktige, tørre og aggressive miljøer og andre steder hvor kabel kan bli utsatt for kutt, riv, etc. PUR-GRÅ/GUL tåler mye mer tøff behandling enn standard gummikabel og er derfor også et meget godt alternativ for håndverktøy, som er utsatt for strenge miljøer, og hvor det er viktig at kabelen synes godt. Vil holde seg fleksibel ned til -5 °C og tåler de strengeste værforhold. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, Ozon, Oksygen, oljer, fetter, bensin og vær/vind Kan leveres med firmalogo, minimum ordre kvantum er da 500m.

Oppbygning:	Grå eller gul ytterkappe, nummermerket eller fargekodet ledere, revolv
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,75 mm ² - 95 mm ²
Antall ledere:	2 til 41 ledere
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	2000V
Driftsspenning Uo/U:	300/500V
Temperatur område:	-5 °C til +70 °C fritt forlagt, -40 °C til +80 °C fast forlagt.
Leder konstruksjon:	VDE 0295 Klasse 5, IEC 60228 Klasse 5
Norm:	Opptil 5 leder kan leveres både som nummermerket og fargekodet, ut