

FDV

LIY-V 0,14 mm² Hvit Fortinnet
El.nr. 1006640

| | |
|----------------|----------------------|
| CPR Klasse | Eca |
| Farge | Hvit |
| Høyde/dia (mm) | 1.20 |
| Tverrsnitt | 0,14 mm ² |
| Vekt (g) | 3.10 |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler og i rør hvor man har behov for fortinnet koblingsledning. Mangetrådet kobberleder etter IEC 60228 kl 5. Andre tverrsnitt på forespørsel.

| | |
|----------------------|---|
| Oppbygning: | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt fortinnet kobberledere |
| Dimensjon: | 0,14 mm ² til 0,25 mm ² |
| Testspenning: | 2000V |
| Driftsspenning Uo/U: | 300/500V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt - 40 °C til +80 °C |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | DIN VDE 0245 0250 og 0281 |