

PRODUKT DATABLAD

HCI-PAR30 35 W/830 WDL PB SP

POWERBALL HCI-PAR30 | Metallhalogenlamper for åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Butikkinnredninger, utstillingsvinduer
- Kjøpesentre
- Museer, utstillinger
- Industri
- Parker og hager
- Bygninger, monumenter, broer
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Veldig høy virkningsgrad
- Enkel installasjon/utskifting av lampe i åpne armaturer
- Optimal utstråling
- God til ypperlig fargegjengivelse
- Veldig god fargestabilitet
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERBALL keramiskteknologi
- Integrert reflektor
- Lysfarger: varmhvit (830 WDL, 930 WDL) kaldhvit (942 NDL)



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	39,00 W
Lampestrøm	0,53 A
PFC kondensator ved 50 Hz	6 μ F ¹⁾
Nominell effekt	35,00 W
Tennspenning	3,6 / 4,5 kVp ²⁾

¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

²⁾ Minimum, for overlagret tenning med elektronisk ballast og firkantpuls og tilstrekkelig 3,0 kVp / Maksimal; denne grensen er av sikkerhetsmessige grunner


Fotometriske data

Angitt nyttig lysfluks 90°	2090 lm
Lysstyrke [PIM]	45000 cd
Angitt intensitet, spenningsstopp	45000 cd
Fargegjengivelsesindeks Ra	85
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge	830
UV beskyttelse	Ja
Lysstrøm	2250 lm

Lystekniske data

Angitt strålingsvinkel	10 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	10,00 °
Utstrålingsvinkel (betegnelse)	SP
Oppvarmingstid (60 %)	180,00 s
Starttid	30,0 s

Mål og vekt



Diameter	95,5 mm
Lengde	125,0 mm

Produktvekt	220,00 g
-------------	----------

Temperaturer & driftsvilkår

Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	210 °C
Maks. tillatt temperatur v/ reflektorhal	210 °C
Maks. tillatt temperatur v/ reflektorkan	160 °C

Levetid

Levetid B50	12000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	1360
Driftsmodus LLMF / LSF	50 Hz

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Systemgaranti nivå	3 (1/5)
Lyskildens kvikksølvinnhold	4,2 mg

Egenskaper

Dimbar	Nei
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	Nei


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	43 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MRS/UB-35/830-H/SL-E27-95/125/10
-------	----------------------------------

Lysfordeling



Spectral power distribution

SYSTEMGARANTI

- For de aller fleste av våre lamper tilbyr vi en utvidet systemgaranti i samband med OSRAM POWERTRONIC forkopling.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4008321970831		121 mm x 88 mm x 98 mm	267,00 g	1.04 dm ³
4008321970848	NO: VS 6	322 mm x 184 mm x 227 mm	1974,00 g	13.45 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For mer informasjon om systemgarantien samt vilkårene og betingelsene i garantien besøk

- www.ledvance.com/system-guarantee

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

POWERBALL HCI-PAR30 | Metallhalogenlamper for åpne og lukkede armaturer