

PRODUKT DATABLAD

PIN 35 320° 3.6 W/2700K GY6.35

LED PIN 12 V DIM | Dimbare lav spennings 12 V LED lyskilder med retrofit pin base



BRUKSOMRÅDER

- Dekorativ bruk
- Stemningsfull aksentbelysning i hele hjemmet
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Variabel bruk ved likestrøm og vekselstrøm
- God heldekkende lysemisjon
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner
- Veldig lang levetid opp til 25 000 timer
- Fire års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektronisk forkoblingsutstyr (se også compatibility list)
- LED alternativ til lavvolts halogen lamper
- Sokkel: G4, GY6.35



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	3,60 W
Nominell effekt	3,60 W
Nominell spenning	12 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	32
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	40
Effektfaktor λ	> 0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	35 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	400 lm
Angitt lysytelse	400 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	400 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Utstrålingsvinkel	320 °
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	50,0 mm
--------------	---------

Diameter	18,0 mm
Ytterkolbe	T18
Lengde	50,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	95 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	4 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPIN35D 3,6W/
--------------	-----------------

SIKKERHETSÅD

For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075432185		20 mm x 49 mm x 95 mm	18,00 g	0.09 dm ³
4058075432192	NO: VS 10	119 mm x 109 mm x 104 mm	215,00 g	1.35 dm ³

4058075432208	Shipping carton box 80	256 mm x 236 mm x 237 mm	2108,00 g	14.32 dm ³
---------------	---------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti les

- ▶ www.osram-lamps.com/guarantee

For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les

- ▶ www.osram-lamps.com/led-lamps

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.