

# PRODUKT DATABLAD

## P PIN 30 320° 2.6 W/2700K GY6.35

PARATHOM LED PIN 12V | Lav spennings 12 V LED lamper med retrofit pin base



### BRUKSOMRÅDER

- Dekorativ bruk
- Stemningsfull aksentbelysning i hele hjemmet
- Butikker, hoteller og restauranter
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Variabel bruk ved likestrøm og vekselstrøm
- God heldekkende lysemisjon
- Ideell for dekorativ og frittstående applikasjoner
- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Fire års garanti

### PRODUKTEGENSKAPER

- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektronisk forkoblingsutstyr (se også compatibility list)
- LED alternativ til lavvolts halogen lamper
- Sokkel: G4, GY6.35



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Konstruksjonseffekt (watt)               | 2,60 W |
| Nominell effekt                          | 2,60 W |
| Nominell spenning                        | 12 V   |
| Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)   | 48     |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 61     |
| Effektfaktor $\lambda$                   | > 0,50 |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt    | 30 W   |


## Fotometriske data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 300 lm                    |
| Angitt lysytelse                 | 300 lm                    |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70                      |
| Lysfarge (betegnelse)            | Varm hvit                 |
| Fargetemperatur                  | 2700 K                    |
| Lysstrøm                         | 300 lm                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                        |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Vurdert fargetemperatur          | 2700 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                        |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Utstrålingsvinkel     | 320,00 ° |
| Starttid              | < 0,5 s  |

## Mål og vekt



|              |         |
|--------------|---------|
| Total lengde | 40,0 mm |
|--------------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Diameter   | 14,0 mm |
| Ytterkolbe | T14     |
| Lengde     | 40,0 mm |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 105 °C       |

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse)             | GY6.35 |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0,0 mg |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja     |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energiforbruk             | 3 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | LEDPPIN30 2,6W/ |
|--------------|-----------------|

## SIKKERHETSÅD

For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075432093 |                               | 28 mm x 28 mm x 67 mm                 | 9,40 g      | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075432109 | NO: VS<br>20                  | 150 mm x 122 mm x 77 mm               | 224,00 g    | 1.41 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075432116 | Shipping carton box<br>120    | 256 mm x 160 mm x 248 mm              | 1479,00 g   | 10.16 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### REFERANSER / LENKER

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ [www.ledvance.no/ledlamper](http://www.ledvance.no/ledlamper)

For garanti se

▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.