

PRODUKT DATABLAD

HQI-T

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Metallhalogenlamper for lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Fabrikker og verksteder
- Idrettshaller og flerbrukshaller
- Industrielle installasjoner
- Flyplasser
- Dokker og havneanlegg
- Oppstillingsplasser, containerhavner
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Effekt på opptil 2 000 W
- Høy virkningsgrad
- E40-skrusokkel for enkel lampehåndtering
- Lang levetid
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

PRODUKTEGENSKAPER

- POWERSTAR kvartsteknologi
- Lysfarger: kaldhvit (N), dagslys (D)



TEKNISK DATA

Elektriske data


Konstruksjonseffekt (watt)	1050,00 W
Lampestrøm	9,0 A
PFC kondensator ved 50 Hz	85 μ F ¹⁾
Nominell effekt	1000,00 W
Nominell spenning	130 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp

¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \phi \geq 0.9$

Fotometriske data

Angitt virkeevne (normal drift)	104 lm/W
Angitt lysytelse	110000 lm
Fargetemperatur	3350 K
Lysfarge	634
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,91
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,86
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,82
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,78
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,70
UV beskyttelse	Ja
Lysstrøm	110000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	64

Mål og vekt



Diameter	82,0 mm
Lengde	345,0 mm
Lys senter lengde	220,0 mm
Produktvekt	413,50 g

Temperaturer & driftsvilkår

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	500 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,83
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,62
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,16
Levetid B50	9000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E40
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	110,0 mg

Egenskaper

Dimbar	Nei
Brennstilling	p30
Påbudt med lukket armatur	Ja

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	1161 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H
-------	------------------------------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075388413		750 mm x 375 mm x -	483,50 g	
4058075388420	NO: VS 6	440 mm x 300 mm x 210 mm	3475,00 g	27.72 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.