

PRODUKT DATABLAD

ST CLAS A 60 6.5 W/4000K E27

LED DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A | Spesielle LED lamper med dagslyssensor, klassisk form



BRUKSOMRÅDER

- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)
- Overalt hvor det er behov for konstant belysning

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk og lave vedlikeholdskostnader gir kort tilbakebetalingstid
- Energibesparende belysningsløsning på grunn av automatisk utkobling ved dagslys
- Sikkerhet ved automatisk tenning når det er mørkt
- Lavt energiforbruk
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Lyssensorer oppdager dagslys basert på den spektrale fordelingen

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativer til konvensjonelle lamper
- Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
- Kvikksølvfrie lamper



TEKNISK DATA


Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	6,50 W
Nominell effekt	6,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	110
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	160
Driftfrekvens	50...60 Hz

Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Angitt lysytelse	806 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	806 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Vurdert fargetemperatur	4000 K

Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
--------------	----------

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	62 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h

Antall tenn sykluser	100000
----------------------	--------

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
---------------------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDSCLA60DS6,5W
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075162204		61 mm x 140 mm x 120 mm	53,00 g	1.02 dm ³
4058075162211	NO: VS 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	462,00 g	7.93 dm ³
4058075435100		60 mm x 60 mm x 145 mm	46,00 g	0.52 dm ³
4058075435117	NO: VS 4	139 mm x 134 mm x 120 mm	242,00 g	2.24 dm ³
4058075446779	Shipping carton box 32	296 mm x 286 mm x 269 mm	2480,00 g	22.77 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.