

PRODUKT DATABLAD

P RF CLAS P 31 4 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC P Mirror | Toppforspeilet sølv LED lamper, klassisk mini-ball form



BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Speilbelysning
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Lang levetid opp til 15 000 timer
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lampebytte takket være kompakt design
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Lyskilder med innovativ LED tråtteknologi

PRODUKTEGENSKAPER

- Kronebelegg på pære: gull eller sølv
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Lyskilde i helglass
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	4,00 W
Nominell effekt	4,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	156
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	250
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,40
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	31 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	350 lm
Angitt lysytelse	350 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	350 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Vurdert fargetemperatur	2700 K

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	77,0 mm
Diameter	45,0 mm

Ytterkolbe	P45
Lengde	77,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	55 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	KLAR
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
--------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	4 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPCLP31MIR S
--------------	----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075439474		46 mm x 46 mm x 93 mm	23,00 g	0.20 dm ³
4058075439481	NO: VS 10	240 mm x 101 mm x 108 mm	288,00 g	2.62 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.