

# PRODUKT DATABLAD

## T SLIM DIM 75 320° 8 W/2700K B15d

LED SPECIAL T SLIM DIM | Dimbare slanke LED lyskilder



### BRUKSOMRÅDER

- Små designarmaturer
- Overalt hvor det er behov for kompakte og effektive lyskilder
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

### PRODUKTFORDELER

- Enkel erstatning av halogen lamper takket være kompakt design
- Spesielt ideell for små designarmaturer
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Tre års garanti

### PRODUKTEGENSKAPER

- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- LED alternativ til tradisjonelle høyvolt lyskilder
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant fargenhet



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)               | 8,00 W      |
| Nominell effekt                          | 8,00 W      |
| Nominell spenning                        | 220...240 V |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 18          |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 30          |
| Driftfrekvens                            | 50/60 Hz    |
| Effektfaktor $\lambda$                   | > 0,50      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt    | 75 W        |


## Fotometriske data

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 1055 lm                   |
| Angitt lysytelse                 | 1055 lm                   |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70                      |
| Lysfarge (betegnelse)            | Varm hvit                 |
| Fargetemperatur                  | 2700 K                    |
| Lysstrøm                         | 1055 lm                   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                        |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Vurdert fargetemperatur          | 2700 K                    |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80                        |

## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Utstrålingsvinkel     | 320 °    |
| Starttid              | < 0,5 s  |

## Mål og vekt



|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Total lengde</b> | 100,0 mm |
| <b>Diameter</b>     | 18,0 mm  |
| <b>Ytterkolbe</b>   | T18      |
| <b>Lengde</b>       | 100,0 mm |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Omgivelsestemperatur-område</b>         | -20...+40 °C |
| <b>Maksimum temperatur v/ tc testpunkt</b> | 105 °C       |

## Levetid

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>Nominell levetid på lampen</b>        | 15000 h |
| <b>Angitt levetid på lampen</b>          | 15000 h |
| <b>Antall tenn sykluser</b>              | 100000  |
| <b>Lumenvedlikehold ved endt levetid</b> | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sokkel (standard betegnelse)</b>             | B15d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>              | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kvikksølvfri</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Avfall av elektrisk og elektronisk utsty</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fotnote bare for produktet</b>               | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>Dimbar</b> | Yes |
|---------------|-----|

## Sertifikater og standarder

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Energieffektivitetsklasse</b> | A++         |
| <b>Energiforbruk</b>             | 8 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Ordreferanse</b> | LEDTSLIM75D 8W/ |
|---------------------|-----------------|

## SIKKERHETSÅD

For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075432994 |                               | 39 mm x 39 mm x 100 mm                | 33,00 g     | 0.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075433007 | NO: VS<br>4                   | 96 mm x 90 mm x 109 mm                | 174,00 g    | 0.94 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075433014 | Shipping carton box<br>48     | 281 mm x 203 mm x 235 mm              | 2427,00 g   | 13.41 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### REFERANSER / LENKER

For garanti les

- ▶ [www.osram-lamps.com/guarantee](http://www.osram-lamps.com/guarantee)

For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les

- ▶ [www.osram-lamps.com/led-lamps](http://www.osram-lamps.com/led-lamps)

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.