


PRODUKT DATABLAD

PPRO AR111 75 40° 11.5 W/2700K G53

PARATHOM PRO AR111 | Lavspennings LED reflektorlamper AR111 med retrofit pin base



BRUKSOMRÅDER

- Butikker og utstillingslokaler
- Hjemmebruk
- Kommersielle applikasjoner
- Aksentbelysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Trinnløs dimming
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også compatibility list)
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til lavvolts halogen lamper
- Høy fargekonsistens: ≤ 4 SDCM
- Dimbar
- Sokkel: G53



- Utmerket fargegjengivelse ($R_a : 97$)
- Levetid: inntil 40 000 t

TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	11,50 W
Nominell effekt	11,50 W
Nominell spenning	12 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	75 W
Maksimum antall lyskilder til 1 10 A (B)	4
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	6
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	800 lm
Angitt lysytelse	800 lm
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	800 lm
Fargegjengivelsesindeks R_a	97
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Nominell nyttig lysfluks 90°	800 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	800 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	1250 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	40 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,10 s
Starttid	< 0,1 s
Angitt strålingsvinkel	40 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	40,00 °

Mål og vekt



Total lengde	62,0 mm
Diameter	110,7 mm
Ytterkolbe	AR111
Lengde	62,0 mm
Maksimum diameter	111,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	83 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	40000 h
Angitt levetid på lampen	40000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G53
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	ikke relevant
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbruk	13 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LPAR111 7540 11
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075448841		113 mm x 66 mm x 113 mm	176,00 g	0.84 dm ³
4058075448858	NO: VS 6	238 mm x 208 mm x 123 mm	1231,00 g	6.09 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

Ytterligere opplysninger se

▶ www.ledvance.no/low-voltage-ledlamps

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.