

PRODUKT DATABLAD

ST R39 25 36° 1.5 W/2700K E14

LED STAR R39 | LED reflektorlamper R39 med retrofit skrubase



BRUKSOMRÅDER

- Butikker og utstillingslokaler
- Hjemmebruk
- Kommersielle applikasjoner
- Aksentbelysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 6 SDCM
- Ikke dimbar
- Sokkel: E14
- Lyskilde i helglass
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a: \geq 80$
- Levetid: inntil 15 000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	1,50 W
Nominell effekt	1,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W
Maksimum antall lyskilder til 1 10 A (B)	350
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	562
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,40


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	110 lm
Angitt lysytelse	110 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	110 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Nominell nyttig lysfluks 90°	110 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	110 lm
Angitt intensitet, spenningsstopp	248 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	70,0 mm
Diameter	39,0 mm
Ytterkolbe	R39
Lengde	70,0 mm
Maksimum diameter	39,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	42 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	ikke relevant
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	No
---------------	----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	2 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDSR392536 1,5
--------------	-----------------

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075264168		42 mm x 140 mm x 120 mm	43,00 g	0.71 dm ³
4058075264175	NO: VS 6	261 mm x 153 mm x 136 mm	384,00 g	5.43 dm ³
4058075433106		42 mm x 140 mm x 120 mm	43,00 g	0.71 dm ³
4058075433113	NO: VS 6	261 mm x 153 mm x 132 mm	384,00 g	5.27 dm ³
4058075433243		49 mm x 49 mm x 95 mm	42,00 g	0.23 dm ³
4058075433250	NO: VS 10	266 mm x 111 mm x 71 mm	518,00 g	2.10 dm ³
4058075616394	NO: VS 6	168 mm x 111 mm x 71 mm	342,00 g	1.32 dm ³

- The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For ytterligere produkter og informasjon angående LED lamper les

► www.osram-lamps.com/led-lamps

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.