

# PRODUKT DATABLAD

## P CLAS A 60 7.5 W/2700K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



### BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

### PRODUKTFORDELER

- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Robust mot vibrasjoner
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også [www.ledvance.no/dim](http://www.ledvance.no/dim))
- Sokkel: E27, B22d
- Levetid: inntil 15 000 t



- Lyskilde i helglass
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant fargerenhet

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)               | 7,50 W      |
| Nominell effekt                          | 7,50 W      |
| Nominell spenning                        | 220...240 V |
| Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)   | 65          |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 106         |
| Driftfrekvens                            | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                   | > 0,70      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt    | 60 W        |


### Fotometriske data

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nominell lysytelse (lumen)       | 806 lm        |
| Angitt lysytelse                 | 806 lm        |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0,70          |
| Lysfarge (betegnelse)            | Varm hvit     |
| Fargetemperatur                  | 2700 K        |
| Lysstrøm                         | 806 lm        |
| Fargegjengivelsesindeks $R_a$    | 95            |
| Standardavvik av fargeavstemning | $\leq 6$ sdcn |
| Vurdert fargetemperatur          | 2700 K        |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Total lengde</b> | 104,0 mm |
| <b>Diameter</b>     | 60,0 mm  |
| <b>Ytterkolbe</b>   | A60      |
| <b>Lengde</b>       | 104,0 mm |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Omgivelsestemperatur-område</b>         | -20...+40 °C |
| <b>Maksimum temperatur v/ tc testpunkt</b> | 70 °C        |

## Levetid

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| <b>Nominell levetid på lampen</b>        | 15000 h |
| <b>Angitt levetid på lampen</b>          | 15000 h |
| <b>Antall tenn sykluser</b>              | 100000  |
| <b>Lumenvedlikehold ved endt levetid</b> | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sokkel (standard betegnelse)</b>             | E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lyskildens kvikksølvinnhold</b>              | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kvikksølvfri</b>                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Avfall av elektrisk og elektronisk utsty</b> | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fotnote bare for produktet</b>               | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./LED-pærer inneholder flere elektroniske komponenter. Under ugunstige forhold kan disse føre til akustisk støy. Ved resonans kan selv svak støy føre til hørbar effekt. Mulige faktorer som påvirker dette, inkluderer installasjonen, designen av pæreholderen og armaturen (akustisk resonanseffekt) samt dimmeren eller transformatoren (harmonisk eller elektronisk resonans) |

## Egenskaper

|               |     |
|---------------|-----|
| <b>Dimbar</b> | Yes |
|---------------|-----|

## Sertifikater og standarder

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Energieffektivitetsklasse</b> | A+          |
| <b>Energiforbruk</b>             | 8 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Ordreferanse</b> | LEDPCA60D 7,5W |
|---------------------|----------------|

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075439696 |                               | 67 mm x 67 mm x 162 mm                | 56,00 g     | 0.73 dm <sup>3</sup> |
| 4058075439702 | NO: VS<br>10                  | 349 mm x 146 mm x 175 mm              | 672,00 g    | 8.92 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.