

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 40 CL 5 W/2700K E27

PARATHOM Retrofit CLASSIC A DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Robust mot vibrasjoner
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Sokkel: E27, B22d
- Levetid: inntil 15 000 t



- Lyskilde i helglass
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet

TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,00 W
Nominell effekt	5,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	460
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	736
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,70
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	470 lm
Angitt lysytelse	470 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	470 lm
Fargegjengivelsesindeks R_a	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcn
Vurdert fargetemperatur	2700 K

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	105,0 mm
Diameter	60,0 mm
Ytterkolbe	A60
Lengde	105,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	50 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja

Fotnote bare for produktet

Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./LED-pærer inneholder flere elektroniske komponenter. Under ugunstige forhold kan disse føre til akustisk støy. Ved resonans kan selv svak støy føre til hørbar effekt. Mulige faktorer som påvirker dette, inkluderer installasjonen, designen av pæreholderen og armaturen (akustisk resonanseffekt) samt dimmeren eller transformatoren (harmonisk eller elektronisk resonans)

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----

Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	5 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	DRAA/F-4/827-220-240-E27-60
Ordreferanse	LEDPLA40D 5W/8

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075100794		60 mm x 60 mm x 111 mm	44,00 g	0.40 dm ³
4058075100800	NO: VS 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	533,00 g	5.20 dm ³
4058075439276		60 mm x 60 mm x 111 mm	46,00 g	0.40 dm ³
4058075439283	NO: VS 10	325 mm x 136 mm x 126 mm	530,00 g	5.57 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.