

# PRODUKT DATABLAD

## P RF CLAS BA 40 4 W/2700K E14

PARATHOM Retrofit CLASSIC BA | LED lamper, klassisk pæreform



### BRUKSOMRÅDER

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

### PRODUKTFORDELER

- Lyskilder med innovativ LED trådtypeknologi
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Veldig lavt energiforbruk
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer

### PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Spredningsvinkel: opptil 300°
- Ikke dimbar
- Sokkel: E14
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lyskilde i helglass



- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant fargerenhet

## TEKNISK DATA

### Elektriske data

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Konstruksjonseffekt (watt)               | 4,00 W      |
| Nominell effekt                          | 4,00 W      |
| Nominell spenning                        | 220...240 V |
| Maksimum antall lyskilder til 1 10 A (B) | 156         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 250         |
| Driftfrekvens                            | 50...60 Hz  |
| Effektfaktor $\lambda$                   | > 0,50      |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt    | 40 W        |

### Fotometriske data

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Nominell lysytelse (lumen)          | 470 lm                    |
| Angitt lysytelse                    | 470 lm                    |
| Lumen vedlikeholdsfaktor $v$ / endt | 0,70                      |
| Lysfarge (betegnelse)               | Varm hvit                 |
| Fargetemperatur                     | 2700 K                    |
| Lysstrøm                            | 470 lm                    |
| Fargegjengivelsesindeks $R_a$       | $\geq 80$                 |
| Standardavvik av fargeavstemning    | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Vurdert fargetemperatur             | 2700 K                    |

### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Oppvarmingstid (60 %) | < 0,50 s |
| Starttid              | < 0,5 s  |

### Mål og vekt



|              |          |
|--------------|----------|
| Total lengde | 121,0 mm |
|--------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| Diameter   | 35,0 mm  |
| Ytterkolbe | B35      |
| Lengde     | 121,0 mm |

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 59 °C        |

## Levetid

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Nominell levetid på lampen        | 15000 h |
| Angitt levetid på lampen          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser              | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt levetid | 0,70    |

## Ytterligere produktdata

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sokkel (standard betegnelse)             | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lyskildens kvikksølvinnhold              | 0,0 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Design / versjon                         | KLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Avfall av elektrisk og elektronisk utsty | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fotnote bare for produktet               | Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier. |

## Egenskaper

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

## Sertifikater og standarder

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Energieffektivitetsklasse | A++         |
| Energiforbruk             | 4 kWh/1000h |

## Landsspesifikke kategoriseringer

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| ILCOS        | DRBB/C-4/827-220/240-E14-35 |
| Ordreferanse | LEDPCLBA40 4W/8             |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4058075287204 |                               | 37 mm x 37 mm x 123 mm                | 26,00 g     | 0.17 dm <sup>3</sup> |

|               |              |                         |          |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 4058075287211 | NO: VS<br>10 | 197 mm x 85 mm x 138 mm | 311,00 g | 2.31 dm <sup>3</sup> |
| 4058075438491 |              | 37 mm x 37 mm x 123 mm  | 25,00 g  | 0.17 dm <sup>3</sup> |
| 4058075438507 | NO: VS<br>10 | 197 mm x 85 mm x 138 mm | 311,00 g | 2.31 dm <sup>3</sup> |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.