

LADESTASJON

Charge Amps Aura

- Oppkoblet med skytjeneste
- 2 × 22 kW, samtidig kan stilles ned til valgfri effekt
- Lastbalansering mellom uttakene
- Installasjonseffektiv
- ISO15118-forberedt
- Laget av resirkulert aluminium
- Tilkobling via WiFi, LAN eller 4G (101010-LTE*)

Med Aura lader du to biler samtidig med opp til 22 kW per uttak. Svensk industridesign som ikke bare lader din elbil men som også ser bra ut på eiendommen din.

Aura er perfekt for privat og offentlig bruk. Den har to uttak av type 2 og kan lade opptil 22 kW på hvert uttak samtidig. Hvis det trengs kan de stilles til en fast maksimal strøm for å tilpasses tilgjengelig strøm i den enkelte installasjonen. De to uttakene kan lastbalanseres og være en del av et større system med flere lastbalanserte enheter - både Halos eller andre Aura.

Fremtidig og forberedt på morgendagens teknologiske utfordringer

Aura er forberedt for ISO 15118 som åpner for en rekke muligheter når morgendagens elbiler begynner å støtte Vehicle-2-grid teknologien.





TEKNISK INFORMASJON	
Artikkelnummer:	101010 / 101010-LTE*
Elnummer:	1501137
Ladestrøm:	6–32 A 1 eller 3-fase per uttak
Volt:	230/400 V
Driftstemperaturer:	-30 °C til +45 °C
Sikring:	Jfa og DC beskyttelse i ladestasjonen
Identifikasjon:	RFID
Oppkobling mot internett:	WiFi, LAN og LTE (4G)
APP:	App med tids innstilling for lading, feks for å oppnå rimeligst strømpris
Ladestandard:	Mode 3
Beskyttelse mot feilstrømmer:	DC-beskyttelse og jordfeilbryter type A integrert i ladeboksen, som tillsammans får samme funksjonalitet som og erstatter kravet på jordfeilsbryter type B.
Energimåling:	3-fase. Volt, strøm og effekt (tilsvarende Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klasse:	IP 55
IK-klasse:	IK 10
Uttak:	2 × 22 kW type 2
Dimensjoner (B x D x H):	367 × 159 × 405 mm
Vekt:	10 kg
*Spesifikasjon av Aura version 101010-LTE	
RF teknologi	4G oppkobling: GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Max RF effekt	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
SIM-kort	Standard-SIM