

NCS Grenstavpatch er høykvalitets fleksibel kabel som gir en sikker og problemfri dataoverføring. Kablene er produsert i halogenfri, røyksvak kabel og høykvalitets plugger av gull belagt med nikkel og polert bronse. Det er en RJ45 han kontakt i ene enden og en RJ45 hun vegguttak i den andre enden. Grenstavpatch benyttes som en ekstra koblingssnor mellom konsolideringspunktet og vegguttak i grenstav.

Patchkablene er bestykket med strekkavlaster som sikrer forbindelse mellom kontakt og kabel. Alle kabler er individuelt testet og godkjent i hen hold til EN 50173-1:2002 for overføring av alle applikasjoner opp til og med 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T).

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS - Norwegian Cabling System.

15 års produktgaranti

Tekniske data

Brannklasse	LSOH IEC61034, 60754, 332-1
Diameter	5,0mm UTP / 6,0mm STP
Ledertykkelse	Flertråd 0,18mm ² UTP / 0,14mm ² STP
Impedanse	100 ohm
Temperatur	- 20°C til + 60°C
Mekanisk styrke	> 1000 innkoblinger



Bestillingsinformasjon

<u>Lengde</u>	<u>Kat.6 UTP</u>	<u>Kat.6a STP</u>
5,0 m	69 709 50	69 709 72
7,5 m	69 709 51	69 709 71
10 m	69 709 52	69 709 70
15 m	69 709 55	69 709 60
Andre typer og lengder på forespørsel		

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no