

CamSplice mekanisk fiberskjøt



NCS CamSplice er en mekanisk skjøt for både Multimodus og Singelmodus fiberkabel. NCS CamSplice har en unik patentert fiber orienteringsmetode som selv-sentrerer fiberkablene og gir ekstremt lite tap. Typisk dempning med NCS CamSplice er mindre enn 0,15dB, og maksimalt 0,3dB som er tilsvarende med kravene i standard EN5173 for IT-kabling. Bruksområdet for NCS CamSplice er skjøting av kabel, pigtail skjøting, kobling mellom ute og inne fiber, reparasjon av brudd.

NCS CamSplice er meget enkelt i bruk og krever minimal opplæring. Fiberkablene strippes, kuttes og føres inn til de møtes i den mekaniske skjøten som vris til lokket stilling (Closed). NCS CamSplice krever ingen spesialverktøy, men installasjonsverktøyet som forenkler jobber anbefales. Typisk installasjon tar under 2 minutter. Den kan benyttes for skjøting av både for 900/900µm, 900/250µm og 250/250µm.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS Norwegian Cabling System.



CamSplice



CamSplice holder

Tekniske data

- Størrelse 44 x 4,2 x 4,2 (lxbxd)
- Typisk dempning 0,15dB
- Maks dempning 0,3dB
- Temp. -40 til +75°C <0,1dB variasjon
- Vibrasjon 10-55Hz m/1,52mm <0,5dB
- Refleksjon -45dB (-60dB vinklet)



CamSplice verktøy

Bestillingsinformasjon

<u>El.nr.</u>	<u>Beskrivelse</u>
69 708 30	CamSplice mekanisk skjøt 6 stk.
69 709 68	CamSplice holder for 5 stk. CamSplice
88 030 57	CamSplice verktøy

Leverandør:

Distributør:



Lanse 3- Play as

P.B. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00, Telefaks: +47 22 80 19 01

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no