



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Isolert fleksibel bar
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure Prisma iPM L enclosure Prisma iPM M enclosure Linergy FM device feeder
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy FM distribution block
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling Gulvskap Veggskap
Installert utstyr	ComPact: NSX160 ComPact: NSX250 ComPact: INS250 ComPact: INV250 EasyPact: CVS160...250 Linergy FM 200 A
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Lengde	1800 mm
Vekt	1,68 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring