



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | PrismaSeT                                                                                                  |
| Produktspekter               | PrismaSeT G                                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                                        |
| Kompatibel med               | PrismaSeT G enclosure                                                                                      |
| Provided equipment           | Door<br>Handle<br>Keylock (key 405)<br>Other keylock and insert to be ordered separately<br>3 hinge        |
| Type frontdeksel             | Flat                                                                                                       |
| IP-grad                      | IP43 with door, canopy and IP43 gasket<br>IP30 without door<br>IP40 with door<br>IP41 with door and canopy |

### Komplementær

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Floor-standing enclosure - width 850 mm |
| Dørhengsling              | Vendbar                                 |
| Antall låser              | 3                                       |
| Åpning størrelse          | 130 °                                   |
| Antall vertikale moduler  | 33                                      |
| Kapslingsmateriale        | Treated sheet steel                     |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                |
| Høyde                     | 1650 mm                                 |
| Bredde                    | 850 mm                                  |
| Dybde                     | 40 mm                                   |
| Vekt                      | 15,7 kg                                 |
| Type overflate            | Textured<br>Matt                        |
| Farge                     | Hvit ( RAL 9003)                        |

### Miljø

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 conforming to EN/IEC 62262                                     |
| Standarder            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                          |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |