



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Dør
Produktnavn	Pack 160
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Provided equipment	Door Handle Keylock (key 405) Other keylock and insert to be ordered separately 2 hinge
Montering av kapsling	Innfelt, sett Overflate
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
IP-grad	IP30

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Pack enclosure - width 555 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	1
Åpning størrelse	130 °
Antall 18 mm moduller per rad	24
Totalt antall 18 mm moduller	120
Antall vertikale moduller	18
Antall horisontale rader	5
Kapslingsmateriale	Handle: polyamide Glass Cover frame: treated sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	930 mm
Bredde	550 mm
Dybde	22 mm
Vekt	5,72 kg
Materiale	Glass
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring