



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	PrismaSeT G duct
Provided equipment	Door Handle Keylock (key 405) Other keylock and insert to be ordered separately 2 hinge
Type frontdeksel	Flat
IP-grad	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 without door IP40 with door IP41 with door and canopy

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Wall-mounted duct - width 300 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	2
Åpning størrelse	130 °
Antall vertikale moduler	21
Kapslingsmateriale	Handle: polyamide Cover frame: treated sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1080 mm
Bredde	300 mm
Dybde	33 mm
Vekt	3,96 kg
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring