



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
IP-grad	IP30
Type frontplate	Modul
Installert utstyr	Acti 9: fixed modular device <= 40 A Multi 9: fixed modular device <= 40 A

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	72
Antall 18 mm moduller per rad	36
Antall vertikale moduller	3
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Kapslingsmateriale	Front panel: painted sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	150 mm
Bredde	850 mm
Vekt	0,88 kg
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring