



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G duct PrismaSeT P cubicle
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation EasyPact: fixed CVS400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation EasyPact: fixed CVS630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: plug-in NSX400 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - vertical installation ComPact: plug-in NSX630 without earth leakage protection - control: motor mechanism - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 4P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: CVS630 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX630 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX630 vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/Bolt tilkobling Fronttilkopling
Antall vertikale moduler	12
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	600 mm
Bredde	300 mm
Vekt	1,24 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring