



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G duct PrismaSeT P cubicle PrismaSeT Pack 250 duct
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 4P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX250 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 vertical installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX250 vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cubicle duct - width 400 mm depth 400 mm Pack enclosure - width 300 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	11
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	550 mm
Bredde	300 mm
Vekt	1,16 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring