



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
IP-grad	IP30
Type frontplate	Modul
Installert utstyr	Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp ComPact: fixed NG160 without earth leakage protection Multi 9: fixed NG125 with earth leakage protection ComPact: fixed NG160 with earth leakage protection Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	4 x 3P: modular rail support: INS100 vertical installation 4 x 4P: modular rail support: INS100 vertical installation 4 x 3P: modular rail support: INS125 vertical installation 4 x 4P: modular rail support: INS125 vertical installation 4 x 3P: modular rail support: INS160 vertical installation 4 x 4P: modular rail support: INS160 vertical installation 24 x 1P: modular rail support: iC120 12 x 2P: modular rail support: iC120 8 x 3P: modular rail support: iC120 6 x 4P: modular rail support: iC120 12 x 2P: modular rail support: NG125 8 x 3P: modular rail support: NG125 6 x 4P: modular rail support: NG125 7 x 3P: modular rail support: NG160 5 x 4P: modular rail support: NG160 5 x 2P: modular rail support: iC120 3 x 3P: modular rail support: iC120 3 x 4P: modular rail support: iC120 6 x 2P: modular rail support: NG125 4 x 3P: modular rail support: NG125 3 x 4P: modular rail support: NG125 3 x 3P: modular rail support: NG160 2 x 4P: modular rail support: NG160 1 x 3P or 4P: modular rail support: NSXm vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelser til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 850 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
9 mm polbredde	72
Antall 18 mm moduller per rad	36
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Kapslingsmateriale	Front panel: painted sheet steel
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	250 mm
Bredde	850 mm
Vekt	1,52 kg
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring