



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linergy BW
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

Antall poler	4P
Monteringsretning	Vertical, operating position: rear
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	10 kA (1 s)
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
I ² t på	100000 kA ² .s
Tillatt strøm	160 A
Lengde	1400 mm
Høyde	85 mm
Dybde	45 mm
Vekt	5,66 kg
Type tilkøpling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Mekanisk robusthet	Seismic tests structure reinforcement - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.