



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Hjelpe buss duct
Produktnavn	Linergy TA
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
IP-grad	IP20
Antall uttakspunkter	166 tap-off points with Faston connectors per linear meter
Tilgjengelig utstyr	En sideklemme 2 klemmer 4 messing ledere med trykk av punkt Isolerende kanal
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Antall poler	4P
Merkespenning	230 V
Monteringsretning	Vertical, operating position: lateral
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle duct - width 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	660 V
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
Lengde	1755 mm
Høyde	85 mm
Bredde	50 mm
Vekt	1,62 kg
Farge	Lys grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.