



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGY
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertical, operating position: rear Vertical, operating position: lateral
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV (degree of pollution: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1000 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 KA (1 s) for 3 supports (rear position) 30 KA (1 s) for 4 supports (rear position) 40 KA (1 s) for 3 supports (lateral position) 40 KA (1 s) for 5 supports (rear position)
Tillatt strøm	1040 A at 35 °C: <= IP31 950 A at 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	32.5 x 42.5 mm
Lengde	1670 mm
Vekt	2,28 kg
Farge	Natural
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.