



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertical, operating position: lateral Horizontal, operating position: top Horizontal, operating position: bottom
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Cubicle - width 650 + 150 mm Cubicle duct - width 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV (degree of pollution: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	2000 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	65 KA (1 s) for 5 supports (lateral position) 60 KA (1 s) for 2 supports (horizontal position) 85 KA (1 s) for 3 supports (horizontal position) 85 KA (1 s) for 7 supports (lateral position) 50 KA (1 s) for 3 supports (lateral position) 100 KA (1 s) for 4 supports (horizontal position)
Tillatt strøm	2000 A at 35 °C: <= IP31 1650 A at 35 °C: > IP31
Lengde	1620 mm
Farge	Natural
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring