



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Samleskinneholder
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	Linergy BS busbar PrismaSeT P enclosure PrismaSeT G enclosure

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BS rear busbar
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Extension enclosure - width 600 mm
Tillatt strøm	160 A - busbar cross section: 15 x 5 mm 250 A - samleskinne tverrsnitt: 20 x 5 mm 400 A - busbar cross section: 32 x 5 mm
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	10 KA (1 s) at 160 A for 450 mm between support centres 15 KA (1 s) at 250 A for 450 mm between support centres 20 KA (1 s) at 400 A for 300 mm between support centres 25 KA (1 s) at 400 A for 225 mm between support centres
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	0,24 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring