



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Enclosure extension
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Functional enclosure delivered in kit form Metal enclosure Indoor enclosure
Skap/kapsling beskrivelse	Wall-mounted enclosure - width 600 mm
Sammensetning	Uprights Rear plate Top plate Bottom plate
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type frontdeksel	Without to be ordered separately
Antall vertikale moduler	15
Antall 18 mm moduler per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Product certifications	ASTA EAC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
Kortslutningsstrøm	50 kA
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA conforming to IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Class I
Materiale	Treated sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	780 mm
Dybde	205 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 with front plate IP40 with door IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
IK beskyttelsesklasse	IK07 with front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring