

LVS08004

WALL-MOUNTED ENCLOSURE 4 ROWS PACK 160



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produktnavn	PrismaSeT Pack 160
Produkt eller type komponent	Kapsling
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Modular enclosure pre-mounted Metal enclosure Indoor enclosure
Skap/kapsling beskrivelse	Wall-mounted enclosure - width 555 mm
Provided equipment	1 x enclosure 1 x earthing kit 4 x front plate 4 x modular rail
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type frontdeksel	Modular
Antall vertikale moduler	12
Antall horisontale rader	4
Antall 18 mm moduller per rad	24
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Product certifications	ASTA EAC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	750 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	25 kA 1 s conforming to IEC 61439-1
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA conforming to IEC 61439-1
Elektrisk isolasjonsklasse	Class I
Materiale	Treated sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Textured Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	555 mm
Høyde	780 mm
Dybde	157 mm
Vekt	12,84 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP30 with front plate IP40 with door IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
IK beskyttelsesklasse	IK07 with front plate IK08 with transparent door IK10 with plain door

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring