



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DP
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure Linergy DP distribution block Compact NSX Compact INS Compact INV
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Montasjeplate
Installert utstyr	EasyPact: CVS100...250 ComPact: NSX100...250 ComPact: INV100...250 ComPact: INS100...160 ComPact: INS250
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	8,5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: direkte/bolt tilkobling 120 mm ² Distribution: screw terminal, 2 x 35 mm ²
Vekt	0,3 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensningsgrad	3
Overspenningskategori	III
Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.