



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	One-piece connection
Produktnavn	Linergy BW
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure Linergy BW busbar
Standarder	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW busbar
Antall poler	4P
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing duct - width 300 mm Wall-mounted duct - width 300 mm Cubicle - width 650 mm Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Pack enclosure - width 550 mm
Installert utstyr	ComPact: INS160 Multi 9: NG125 ComPact: NG160 Multi 9: C120 Acti 9: iC120
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
Materiale	Kobber Plast
Farge	Copper Black (RAL 9005)
Lengde	440 mm
Vekt	1 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring