



Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring

Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX250 without earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX100...160 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horizontal installation ComPact: plug-in NSX250 with earth leakage protection - control: motor mechanism - horizontal installation Enerlin'X: fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
-------------------	--

Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: CVS100...160 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: CVS250 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX100...160 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX250 horizontal installation
Driftsposisjon	Horizontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkopling	Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	3
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	150 mm
Vekt	0,62 kg
Type overflate	Textured Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring