



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Distribusjon blokk
Produktnavn	Linergy DX
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure Prisma PH kapsling PrismaSeT Pack 160 enclosure PrismaSeT Pack 250 enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
IP-grad	IPxx B
Tilgjengelig utstyr	Selvklebende merker for fasefølge Identifikasjonsmerke Prefabrikkert fleksibel tilkobling
Betingelse for bruken	Additional connector needed for INS40...160 (to be ordered separately)

Komplementær

Montering	DIN skinne
Installert utstyr	Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A at 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	4.5 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I²t på	20250000 A².s

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Tilkoblingsklemmer	Distribution: spring terminal, 2 x 4...10 mm ² (flexible) Distribution: spring terminal, 2 x 4...10 mm ² (rigid) Distribution: spring terminal, 3 x 2.5...6 mm ² (flexible) Distribution: spring terminal, 3 x 2.5...6 mm ² (rigid) Distribution: spring terminal, 7 x 1.5...4 mm ² (flexible) Distribution: spring terminal, 7 x 1.5...4 mm ² (rigid) Distribution: tunnel type terminal, 1 x 4...16 mm ² (flexible) Distribution: tunnel type terminal, 1 x 4...25 mm ² (rigid) Supply: cable with ferrule
9 mm polbredde	12
Høyde	127 mm
Bredde	108 mm
Dybde	48 mm
Vekt	1,28 kg
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)

Miljø

Forurensninggrad	3
Glødetrådtest	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.