



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Multi-stage distribution block
Produktnavn	Linergy BS
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P enclosure
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
IP-grad	IPxx B

Komplementær

Montering	Prisma upright Tett bakplate
Monteringsmetode	Horisontal Vertikal
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A at 40 °C
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	10 kA for 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
I²t på	100000000 A².s
Skinne dimensjon	15 x 5 mm
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: krympede lug50 mm² Supply: flexible bars, 20 x 2 mm Distribution: M6 holes (phase) , 13 x 1...50 mm²
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	2,72 kg

Miljø

Standarder	IEC 61439-1, inside enclosure IEC 61439-2, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.